

Flooré

EPS-plate med aluminiumsfolie

Produktblad

Art.nr. 1013500-1013502



EPS-plate med aluminiumsfolie

For montasje av vannbåren gulvvarme

- Rask og effektiv oppvarming
- Jevn spredning av varmen
- Lav byggehøyde (Art.nr 1013501)
- Flere tykkelser og senteravstander
- Kan legges rett på eksisterende gulv
- Spar tid og reduser kostnader
- Nytt gulv kan legges direkte på platene



Lavtbyggende EPS-plate med aluminiumsfolie

EPS-plate med pålimt aluminiumsfolie, og med ferdige spor for vannbåren gulvvarme. Monteres på avrettet og bærende underlag, på betongdekke, elementgulv, eller trebjelkelag. Kan legges rett på eksisterende gulv.

For å lede varmen ut i gulvet på en mest mulig skånsom måte, leveres platen med en pålimt aluminiumsfolie. Gulvvarmerør monteres enkelt ned i sporene på platen. Plater kan leveres i ulike tykkelser, senteravstander og rørdimensjoner.

Dette produktet er i kategorien brennbar isolasjon. Brannsikkerheten svekkes dersom man bruker en brennbar isolasjon på feil måte. Revidert utgave av Byggforskserien 520.339 "Bruk av brennbar isolasjon i bygninger" gir forutsetninger for å bruke brennbar isolasjon i bygninger. Anvisningen gjelder ikke for bygninger i brannklasse 4.

Varmekonduktivitet

Platene har en varmekonduktivitet på: 0,033 W/mK

Trykkfasthet

300 kPa, korttidslast ved 10 % deformasjon
110 kPa, langtidslast 3 % deformasjon etter 50 år

EPS kvalitet og tetthet

S300 - 40 kg/m³

Brannklasse

Euroclass F, brennbar isolasjon

Montasjevideo

<https://floore.se/sa-enkelt-lagger-du-floore-golvvarme/>

EPS-plate med aluminiumsfolie for 12 mm rør cc-125 mm, 13 x 750 x 1175 mm	
Artikkelnummer	1013501
Høyde på platen	13 mm
Bredde på platen	750 mm
Lengde på platen	1175 mm
Dimensjon rør	Ø12 mm
Senteravstand rør	125 mm

EPS-plate med aluminiumsfolie for 16 mm rør cc-192 mm, 25 x 768 x 1175 mm	
Artikkelnummer	1013500
Høyde på platen	25 mm
Bredde på platen	768 mm
Lengde på platen	1175 mm
Dimensjon rør	Ø16 mm
Senteravstand rør	192 mm

EPS-plate med aluminiumsfolie for 16 mm rør cc-192 mm, 50 x 768 x 1175 mm	
Artikkelnummer	1013502
Høyde på platen	50 mm
Bredde på platen	768 mm
Lengde på platen	1175 mm
Dimensjon rør	Ø16 mm
Senteravstand rør	192 mm

Art.nr 1013510: Aluminiumstape for EPS

Aluminiumstape for EPS med alu. folie, 50 mm x 25 m. Brukes normalt for å holde rør på plass under legging, men kan også brukes til andre forhold under legging av EPS platene. Normalt forbruk er 1 meter tape per kvadratmeter gulvvarme. Tykkelse 50 µm.



Se også monteringsanvisning for mer informasjon.

ABK-Qviller AS

Hovedkontor: Brobekkveien 80 A bygg 13
Logistikk: Brobekkvn. 80 B bygg 10, 0582 Oslo
Pb. 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tlf. 23 17 05 20

abkqviller.no

R1013500 Produktblad_v02 EPS-plate med aluminiumsfolie.pdf				
Teknisk forfatter:	Godkjent av	Versjon	Utgitt	Endring
Ingar Christiansen	PH	v01	Juni 2022	Første utgave
Ingar Christiansen	HBN	v02	November 2022	Nye bilder og informasjon om kvalitet og tetthet