



Luft-vann varmepumpe **NIBE F2040**



NIBE F2040 er en effektiv og kompakt inverterstyrt luft-vann varmepumpe.

NIBE F2040 tilpasser seg automatisk etter varmebehovet, som dermed gir lave driftskostnader og redusert energiforbruk. Luft-vann varmepumpen er utviklet for nordiske forhold og leverer opptil 58 °C i turtemperatur ved utetemperaturer helt ned mot -20 °C.

NIBE F2040 kan kobles til eksisterende varmeanlegg som gulvvarme og radiatorer sammen med innemodul VVM eller styremodul SMO.

Med myUplink får du full kontroll over energiforbruket i varmeanlegget, og kan gjøre energisparing til en viktig del av ditt smarte hjem.



- Effektiv, inverterstyrt luft-vann varmepumpe for tilkobling til innemodul eller styremodul
- Høy avgitt effekt helt ned til -20 °C utetemperatur
- Få oversikt over energiforbruket med myUplink - en del av ditt smarte hjem

Spesifikasjoner

NIBE F2040		6	8	12	16
Energiklasse oppvarming ved 35 °C / 55 °C ¹⁾		A+++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A+++ / A++
Energiklasse system ved 35 °C / 55 °C ²⁾		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energiklasse / tappevannprofil varmtvann ³⁾		A / XL			
Nom. varmeeffekt, middelsklima 35 °C / 55 °C (Pdesignh)	kW	4,8 / 5,3	8,2 / 7,0	11,5 / 10,0	14,5 / 14,0
SCOP, EN14825 kaldt klima 35 °C / 55 °C		3,7 / 3,0	3,6 / 2,8	3,6 / 2,9	3,7 / 2,9
SCOP, EN14825 middelsklima 35 °C / 55 °C		4,8 / 3,5	4,4 / 3,3	4,4 / 3,4	4,5 / 3,4
Avgitt effekt, EN14511 ved 7 °C / 45 °C, delbelastning		2,67 kW	3,86 kW	5,21 kW	7,03 kW
COP, EN 14511 ved 7 °C / 45 °C, delbelastning		5,32	4,65	4,78	4,85
Lydeffekt (LWA), EN12102 ved 7 °C / 45 °C, delbelastning	dB(A)	50	54	57	61
Driftsspenning		1- 230 V 50 Hz			
Kuldemedium		R 410A	R 410A	R 410A	R 410A
Kuldemedium-mengde	kg	1,5	2,55	2,9	4,0
Høyde/bredde/dybde	mm	791 / 993 / 364	895 / 1035 / 422	995 / 1145 / 452	1450 / 1145 / 452
Nettvekt	kg	66	90	105	135
Art.nr. / NRF.nr.		523360 / 8416168	521113 / 8416427	520253 / 8417168	521114 / 8416428

¹⁾ Skala for energiklasse produkt ved romoppvarming går fra A+++ til G.

²⁾ Skala for energiklasse system ved romoppvarming går fra A+++ til G.

³⁾ Skala for energiklasse ved oppvarming av varmtvann går fra A til G.

Bærekraftige energiløsninger siden 1952

I hele 70 år har NIBE produsert energieffektive og bærekraftige løsninger. Vi verdsetter vår nordiske arv gjennom å fortsette å ta vare på naturens kraft. Ved å kombinere fornybar energi med ny, smart teknologi kan vi tilby effektive løsninger, for sammen skape en mer bærekraftig fremtid.



Systemets energiklasse for oppvarming. 35 °C.



Systemets energiklasse for oppvarming. 55 °C.



Produktets energiklasse og tappeprofil for varmtvann med NIBE VVM S320



Produktets energiklasse og tappeprofil for varmtvann med NIBE VVM 500.