

Væske-vann varmepumpe

NIBE S1155

NIBE S1155 er en intelligent inverterstyrt væske-vann varmepumpe som er lett å plassere ved lav takhøyde.

Kan kombineres med separat varmtvannsbereder for behovstilpasset varmtvannsproduksjon.

NIBE S1155 gir optimale besparelser, da den automatisk tilpasser seg hjemmets behov. Med lang erfaring innen effektregulerende væske-vann varmepumper, og med et av markedets bredeste utvalg, er NIBE en ledende aktør innen inverterteknologi.

NIBE S1155 har en høy årsvarmefaktor, noe som betyr minimale driftskostnader. Den passer til både små og store boliger. Varmepumpen leveres i tre ulike effektstørrelser; 1,5-6 kW, 3-12 kW og 4-16 kW.

NIBE S-serien med innebygget Wi-Fi-kommunikasjon blir en naturlig del av ditt smarte hjem. Smart-teknologien justerer inneklimate automatisk og gir deg full kontroll over systemet via smart-telefon eller nettbrett. Maksimal komfort og minimalt energiforbruk samtidig med at du gjør naturen en tjeneste.

- Lett å plassere ved lav takhøyde. Kan kombineres med separat varmtvannsbereder for optimal behovstilpassing. Ledende inverterteknologi.
- Tre effektstørrelser å velge mellom, optimal årsvarmefaktor og minimale driftskostnader.
- Brukervennlig touchscreen og integrert trådløs kommunikasjon med energibesparende smart-teknologi for maksimal komfort. Passer til både små og store boliger.

NYHET!



NIBE
VARMEPUMPER

Spesifikasjoner NIBE S1155

NIBE S1155		1,5-6 kW	3-12 kW	4-16 kW
Energiklasse oppvarming ved 35 °C / 55 °C ¹⁾		A+++ / A+++		
Energiklasse for system ved 35 °C / 55 °C ²⁾			A+++ / A+++	
Energiklasse varmtvann / Tappeprofil for varmtvann ³⁾		A / XL	A / XXL	
Nominell varmeeffekt (Pdesigh)	kW	6	12	16
SCOP EN14825, kaldt klima, 35 °C / 55 °C		5,5 / 4,1	5,4 / 4,3	5,5 / 4,2
SCOP EN14825, middels klima, 35 °C / 55 °C		5,2 / 4,0	5,2 / 4,1	5,2 / 4,1
Effektdata iht. EN14511, nominelt 0/35 °C - merkeeffekt	kW	3,15	5,06	8,89
Effektdata iht. EN14511, nominelt 0/35 °C - COP EN14511		4,72	4,87	4,85
Lydeffektnivå (LWA) iht. EN 12102 ved 0/35 °C	dB(A)	36 - 43	36 - 47	36 - 47
Driftsspenning		3~ 230 V / 400 V 50 Hz	3~ 230 V / 400 V 50 Hz	3~ 400 V 50 Hz
Kuldemedium		R 407C	R 407C	R 407C
Kuldemedium-mengde	kg	1.16	2,0	2,2
Kuldemedium GWP		1774	1774	1774
Kuldemedium-mengde i CO ₂ -ekvivalent	tonn	2,06	3,55	3,90
Høyde / bredde / dybde	mm	1500 / 600 / 620		
Nettvekt	kg	155	170	185
Art.nr. varmepumper 3~ 230 V		523992	523993	-
Art.nr. varmepumper 3~ 400 V		523954	523955	523956
NRF.nr. varmepumper 3~ 230 V		8416335	8416333	-
NRF.nr. varmepumper 3~ 400 V		8416334	8416332	8416331

1) Skala for produkt energiklasse ved romoppvarming går fra A+++ til D.

2) Skala for systemets energiklasse ved romoppvarming går fra A+++ til G. Den angitte energiklasse for systemet tar hensyn til produktets temperaturregulator.

3) Skala for energiklasse ved oppvarming av varmtvann går fra A til G.

Komfort via kommunikasjon

Vi strekker oss alltid etter å maksimere effekten av hvert eneste NIBE produkt, samtidig som vi har fokus på systemet som helhet, via Wi-Fi kommunikasjon. På denne måten kan vi tilby et bredt sortement med smarte og effektive produkter som leverer både kjøling, varme, ventilasjon og varmtvann til hjemmet. Ved å hente energi fra naturen kan du skape det perfekte inneklima i hjemmet ditt, med minimal belastning på natur og miljø. Dette er det aller viktigste for oss.

It's in our nature.



Systemets energiklasse for oppvarming.



Produktets energiklasse og tappeprofil for varmtvann i kombinasjon med VPB S300 - (NIBE S1155-6).



Produktets energiklasse og tappeprofil for varmtvann i kombinasjon med VPB S300 - (NIBE S1155-12 og -16)