



NIBE

Væske-vann varmepumpe **NIBE S1156**



NIBE S1156 er vår mest energieffektive væske-vann varmepumpe noensinne.

NIBE S1156 væske-vann varmepumpe er resultatet av mange år med innovativ utvikling. NIBE S1156 tilpasser seg automatisk etter varmebehovet, og gir høy varmtvannskapasitet med så lavt energiforbruk som mulig. Med årsvarmefaktor opp mot hele 6,22 er dette vår aller mest energieffektive væske-vann varmepumpe.

NIBE S1156 har kuldemedium R-454B med begrenset miljøavtrykk og er designet for stille drift. Varmepumpen leveres i tre effektstørrelser: 1,5-8 kW, 3-13 kW og 4-18 kW, og egner seg både for nybygg og bolig med behov for utskiftning av eksisterende varmekilde.

NIBE S1156 leveres uten integrert bereder. På grunn av lav høyde er varmepumpen lett å plassere diskret i boligen. Separat varmtvannstank velges etter varmtvannsbehovet.

NIBE S-serien med innebygget wifi-kommunikasjon blir en naturlig del av ditt smarte hjem. Smart-teknologien justerer inneklimate automatisk og gir deg full kontroll over systemet via smarttelefon eller nettbrett.

Høy komfort og lavt energiforbruk – samtidig som du gjør naturen en tjeneste.



- Vår mest energieffektive væske-vann varmepumpe med en årsvarmefaktor opp mot 6,22
- Stillegående drift. Valgfri størrelse på varmtvannstank
- Brukervennlig styresystem, trådløst tilbehør og integrert kommunikasjon med energibesparende Smart-teknologi

Spesifikasjoner

NIBE S1156		1,5-8 kW	3-13 kW	4-18 kW
Energiklasse oppvarming ved 35 °C / 55 °C ¹⁾		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energiklasse system ved 35 °C / 55 °C ²⁾		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Energiklasse / tappevannsprofil varmtvann ³⁾		A+ / XL	A+ / XL	A+ / XXL
Nom. varmeeffekt (Pdesignh)	kW	7,5	11,0	15,1
SCOP, EN14825 kaldt klima 35 °C / 55 °C		5,95 / 4,44	6,13 / 4,46	6,22 / 4,60
SCOP, EN14825 middels klima 35 °C / 55 °C		5,67 / 4,26	5,88 / 4,29	5,94 / 4,42
Avgitt effekt, EN14511 nom. 0/35 °C	kW	2,85	5,12	6,80
COP, EN14511 nom. 0/35 °C		5,05	5,06	5,10
Lydtrykk (LPA) EN 11203 ved 0/35 °C og 1 m avstand	dB(A)	21 - 28	21 - 32	21 - 32
Lydeffekt (LWA), EN 12102 ved 0/35 °C	dB(A)	36 - 43	36 - 47	36 - 47
Driftsspenning		1- 230 V / 3- 230 V / 400 V 50 Hz	1- 230 V / 3- 230 V / 400 V 50 Hz	400 V 50 Hz
Kuldemedium		R454B	R454B	R454B
Kuldemedium-mengde	kg	1,15	1,45	1,75
Heyde inkl. fetter / bredde / dybde	mm	1500 / 600 / 620	1500 / 600 / 620	1500 / 600 / 620
Oppstillingshøyde, min.	mm	1670	1670	1670
Nettvekt	kg	165	179	184
Art.nr. 1- 230 V / 3- 230 V / 3- 400 V		522005 / 523427 / 523429	522006 / 523421 / 523423	- / - / 523425

¹⁾ Skala for energiklasse produkt ved romoppvarming går fra A+++ til D.

²⁾ Skala for energiklasse system ved romoppvarming går fra A+++ til G. Energiklassen for systemet tar hensyn til produktets temperaturregulator.

³⁾ Skala for energiklasse ved oppvarming av varmtvann går fra A+ til F. Gjelder med NIBE VPB S320.

Bærekraftige energiløsninger siden 1952

I over 70 år har NIBE produsert energieffektive og bærekraftige løsninger. Vi verdsetter vår nordiske arv gjennom å fortsette å ta vare på naturens kraft. Ved å kombinere fornybar energi med ny, smart teknologi kan vi tilby effektive løsninger, og sammen skape en mer bærekraftig fremtid.

A+++

Systemets energiklasse for oppvarming, 35 °C / 55 °C

A+



Produktets energiklasse og tappeprofil for varmtvann. Gjelder S1156-8 /-13 med NIBE VPB S320.

A+



Produktets energiklasse og tappeprofil for varmtvann. Gjelder S1156-18 med NIBE VPB S320.